

Technische Spezifikationen

_	
Тур	HWS 150 KW
Länge Transport (mm)	3000
Höhe Transport (mm)	2600
Breite Transport (mm)	2450
Transportgewicht (kg)	4200
Betriebsdruck max (bar)	2,5
Schalldruckpegel db(A) in 10m	65
Förderleistung Pumpe max. (m³/h)	20
Druckerhöhung Pumpe max. (m)	35
Elektroanschluss (V/Hz)	32A CEE 5 polig
Anschlussleistung (kW)	4
Verbrauch bei 100 % Last (I/h)	16
Heizleistung max. (kW)	150
Wassertemperatur (Heizbetrieb) (°C)	80
Schlauchanschlüsse (mm/ZoII)	50 / 2
ArtNr.	040-0150

Pluspunkte

- + Unsere Heißwassersysteme sind in wetterfesten Schallschutzgehäusen untergebracht
- + ... können leicht per LKW, Schiff oder Flugzeug transportiert werden
- + ... sind einfach in Aufbau, Bedienung und Betrieb
- + ... sind besonders wartungsfreundlich, um die Servicestandzeiten zu minimieren
- + ... haben einen eingebauten 1000l Heizöltank

Heißwassersystem 150 kW

Passendes Zubehör:

Wasserschlauch 50 mm / 5 m

Wasserschlauch 50 mm / 10 m

Wasserschlauch 50 mm / 20 m

Alternative Produkte:

Heißwassersystem 100 kW

Heißwassersystem 380 kW

Heißwassersystem 550 kW

Unsere Empfehlungen:

Lüftungszentrale 50/185 kW Lüftungszentrale 100/295 kW Lüftungszentrale 200/585 kW

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/040-0150

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:



