



Technische Spezifikationen

Typ	AH 200/585
Länge Transport (mm)	4000
Breite Transport (mm)	1200
Höhe Transport (mm)	2400
Transportgewicht (kg)	1580
Schalldruckpegel db(A) in 10m	64
Luftleistung (m³/h)	36.000
Lufteinlass (mm)	3 x 800
Luftauslass (mm)	1 x 800
Elektroanschluss (V/Hz)	32 A CEE 5 polig
Anschlussleistung (kW)	16,5
Kälteleistung (kW) bei 7/12°C & max AT 36°C	200
Heizleistung max. (kW)	585
Medium Anschluss VL / RL in Zoll	3
Art.-Nr.	070-0200

Pluspunkte

- + Unsere Lüftungszentralen sind für bis zu 100 % Umluftbetrieb geeignet
- + ... sie können Innen- sowie außen aufgestellt werden
- + ... sie können mit Innenluftschräuchen ausgestattet werden
- + ... mit Glykol Gemisch betrieben, können sie bis annähernd 0 grädige Luft erzeugen
- + ... werden für Großveranstaltungen eingesetzt
- + ... sind einfach bedienbar
- + ... können eine voreingestellte Temperatur realisieren

Lüftungszentrale 200/585 kW

Passendes Zubehör:

Wasserschlauch 25 mm / 5 m

Wasserschlauch 75 mm / 5 m

Wasserschlauch 75 mm / 10 m

Alternative Produkte:

Lüftungszentrale 50/185 kW

Lüftungszentrale 100/295 kW

Lüftungszentrale 150/300 kW

Unsere Empfehlungen:

Generator 100 kVA von Caterpillar

Generator 150 kVA von Caterpillar

Kraftstofftank 1000 l, IBC

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/070-0200>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

